

Официальный дилер McGard компания Кенгуру

www.kenauto.ru

Рекомендации по использованию автомобильных колесных "секреток" McGard.

Обязательно сообщите мастеру, который производит работы по снятию/установке колес данные рекомендации.

1. Запрещено использовать пневматический инструмент при снятии, а особенно при установке «секреток». Закручивайте и откручивайте «секретки» вручную, используя крестовой баллонный или динамометрический ключ. Рекомендуемый момент затяжки – 60 Н/м, это слабее чем момент затяжки обычных колесных болтов/гаек. Не перетягивайте!
2. При снятии колеса сначала откручивайте «секретки», затем болты (гайки). При установке колеса сначала закручивайте болты (гайки), затем – «секретки». При сезонной смене колес рекомендуется "промочить" "секретки" и колесный крепеж проникающей жидкостью типа WD-40 за 5-10 минут до снятия колеса
3. Не теряйте код «секреток» (напечатан на вкладыше упаковки). По нему можно заказать дубликат ключа.

ВАЖНО! Проверяйте наличие ключа от «секреток» после посещения шиномонтажа или автосервиса (как правило, ключ теряется именно в этом месте).

Соблюдайте эти простые правила и ваши секретки McGard прослужат вам очень долго. Если вы потеряли ключ от секреток или у вас есть вопросы по продукции McGard - свяжитесь с официальным дилером McGard компанией Кенгуру: www.kenauto.ru