

## Рекомендации по использованию автомобильных колесных "секреток" McGard

Обязательно сообщите мастеру, который производит работы по снятию/установке колес данные рекомендации.

1. Запрещено использовать пневматический инструмент при снятии, а особенно при установке «секреток». Закручивайте и откручивайте «секретки» вручную, используя крестовой баллонный или динамометрический ключ. Рекомендуемый момент затяжки – 60 Н/м, это слабее чем момент затяжки обычных колесных болтов/гаек. Не перетягивайте!
2. При снятии колеса сначала откручивайте «секретки», затем болты (гайки). При установке колеса сначала закручивайте болты (гайки), затем – «секретки». При сезонной смене колес рекомендуется "промочить" "секретки" и колесный крепеж проникающей жидкостью типа WD-40 за 5-10 минут до снятия колеса
3. Не теряйте код «секреток» (напечатан на вкладыше упаковки). По нему можно заказать дубликат ключа.

**ВАЖНО!** Проверяйте наличие ключа от «секреток» после посещения шиномонтажа или автосервиса (как правило, ключ теряется именно в этом месте).

Соблюдайте эти простые правила и ваши секретки McGard прослужат вам очень долго.

Если вы потеряли ключ от секреток или у вас есть вопросы по продукции McGard - свяжитесь с официальным дилером McGard компанией Кенугру: [www.kenauto.ru](http://www.kenauto.ru)