Паспорт

Тягово-сцепное устройство с быстро-съемным шаром тип E


Арт. H05E

Haval Dargo 2021-

Время монтажа специалистом:
до 60 минут

При монтаже ТСУ не требуется демонтировать бампер и производить подрезку бампера

г. Оренбург 2026



Особые отметки

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств". Изделие соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и требованиям качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015. (ISO 9001:2015)
Регистрационный No РОСС RA.RU.13HA35.09484
Перед монтажом ознакомьтесь с инструкцией по установке и возможностью применения данного ТСУ на Вашем автомобиле.
В связи с постоянным совершенствованием продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения, способствующие повышению качества, без уведомления потребителя.

Требования безопасности

Механическое повреждение ТСУ исключает дальнейшее использование ТСУ.
Поврежденный шар сцепной не подлежит ремонту.
Через 1000 км эксплуатации необходимо протянуть все крепежные соединения.
Не допускается эксплуатация ТСУ и прицепа без установленной страховочной цепи (троса).
Не допускается внесение несогласованных с заводом-производителем изменений в конструкцию ТСУ.
Рекомендуется производить установку ТСУ квалифицированными специалистами в условиях сертифицированного сервиса.
Запрещено буксирование прицепа со скоростью более 90 км/ч.
Запрещено буксирование прицепа с полной (максимальной) массой прицепа более 1250 кг и/или вертикальной нагрузкой на шар более 75 кг.
ТСУ может устанавливаться и эксплуатироваться на автомобиле, имеющем исправное техническое состояние узлов и элементов кузова, через которые или на которые крепится ТСУ. Эти элементы не должны иметь механических повреждений и коррозии.

Порядок монтажа

Установку ТСУ рекомендуется производить в условиях СТО или автосервиса. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.
1. Установить автомобиль на подъёмник, эстакаду или смотровую яму, приняв все необходимые меры обеспечения безопасности;
2. Очистить резьбовые шпильки в нижней части лонжеронов, определить расположение отверстий диаметром 10 мм;
3. Разместить Пластинки и болты м10*40 внутрь лонжеронов при помощи проволоки согласно РИС.1 ;
4. Установить кронштейны боковые (2,3) закрепив их крепежом согласно схеме; **!Крепёж не затягивать!**
5. Закрепить балку (1) к боковым кронштейнам, установить ТСУ по центру, протянуть крепёж согласно таблице моментов;
6. Установить вставку с шаром и кронштейн розетки;
7. Произвести монтаж электропроводки.

Таблица моментов затяжки болтов и гаек, Нм	M10	M12	M14
	55	85	100

Технические характеристики

Диаметр сцепного шара, мм	50
Полная масса буксируемого прицепа, кг	1250
Макс. вертикальная нагрузка на шар, кг	75
Масса ТСУ, кг	20,7

РИС.1



Гарантия

1. Производитель обязуется заменить неисправный товар в течение 12 месяцев с даты покупки.
2. Замена бракованного товара производится по месту покупки или непосредственно у производителя.
3. Шаровая сцепка не подлежит гарантийным претензиям если повреждение произошло в результате аварии или в результате несоблюдения принципов правильной эксплуатации и технического обслуживания.
4. ТСУ не подлежит гарантийным претензиям:

4.1 если в паспорте не содержится дата продажи, штамп магазина и ОТК завода-производителя, который может служить основанием для рекламации.

4.2 в результате неправильной установки ТСУ.

4.3 если были использованы болты с классом прочности ниже 8.8.

Дата упаковки:

Штамп ОТК:

Дата продажи **Штамп магазина**

Изготовитель: ООО "Б Металл Мануфактуринг"
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Космическая, д.6, пом. 30
тел.: +7(3532)921-621. Почта: info@bfm.ru

Комплектация

Позиция	Наименование	Количество
1	Балка	1
2	Кронштейн боковой левый	1
3	Кронштейн боковой правый	1
4	Вставка с шаром	1
5	Кронштейн розетки	1
6	Палец	1
7	Шплинт	1
8	Гайка М22	1
	Гайба гроверная 22	1
9	Болт М10*30	1
	Шайба 10	2
	Шайба гров. 10	1
	Гайка М10	1
10,11	Болт М12*40	4
	Шайба 12	6
	Шайба гров. 12	4
	Гайка М12	2
12	Гайка М12	4
	Шайба ув 12	4
	Шайба гров. 12	4
13	Пластинка 10	2
	Проволока с витками М10	2
	Болт М10*40	2
	Шайба ув 10	2
	Шайба гров. 10	2
	Гайка М10	2
14	Болт М10*20	1

Общая информация

Тягово-сцепное устройство (ТСУ) арт. H05E предназначено для шаровой сцепки транспортного средства и буксируемого прицепа.
ТСУ устанавливается на автомобили Haval Dargo21-.
ТСУ разработано и произведено согласно требованиям